

T-EASY Tische



QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 527-1_2011
- LST EN 527-2_2003

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schreibtisch

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Mit oder ohne Aussparung für Kabeldurchlass und Kabelführung;
- Mit oder ohne Kabeldurchlass (Einkerbung) für Kabelführung.

Einstellbarer Teleskoprahmen

- Seitenstütze aus Stahl in L-Form 50x30x460 mm;
- Stahlrohr für Einstellung - 50x25x554 mm;
- Abmessungen der rechteckigen Stahlrohre: 40x20x920 mm;
- Einstellbereich - 600 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe der Säulen und Füße überein.

Säulen

- Metallrohre - 80x40 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall.

Fußtyp W




- Blech 700x70x30 mm mit geschweißtem Profilrahmen für extra Stabilität;
- Höhe - 30 mm;
- Höhenverstellbare Kunststofffüße (+10 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens überein.

Fußtyp I








- Metallrohre – 796x60x30 mm;
- Höhenverstellbare Kunststofffüße (+10 mm);
- Pulverbeschichtetes Metall, stimmt mit der Farbe des Rahmens überein.

BEREICH



B 1116–1716
T 700, 800
H 715



Muss bestellt werden

(für Schreibtische mit Aussparung)



Kabeldurchführung
aus Metall:
317x119 mm,
H=27 mm

Optional



Kabelführungen



Externe
Steckdosenblocks



Kabelkanäle



Filzbeschichtete
Metallschublade
mit Schloss