


# NOVA O Tische



H 740



L 1200; 1400; 1600; 1800  
W 700; 800



L 1200; 1400  
W 600



L 2400; 2800; 3200; 3600  
W 800



L 1200; 1400; 1600; 1800  
W 800



L 1200; 1400; 1600; 1800  
W 1440; 1640



L 1536; 1336  
W 595



L 2400; 2800; 3200; 3600  
W 1440; 1640



L 1200; 1400; 1600; 1800  
W 1440; 1640



L 1400; 1600; 1800  
W 1200



L 800  
W 600

Die Länge der 2 oder 4 Schreibtischbank kann verlängert werden, indem Sie Ergänzungseinheiten bestellen.  
Wir empfehlen bis zu 6 Dopeleinheiten.

## EIGENSCHAFTEN

- Einfache Montage und Demontage - „Metall auf Metall“-Konstruktion
- Nur ein Werkzeug für die Montage (DIN911 S5)

## QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 527-1:2011
- LST EN 527-2:2017
- LST EN 1730:2012

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

### Schreibtisch

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- 10 mm Abstand zwischen den Beinen und der Tischplatte;
- 40 mm Abstand zwischen den Tischplatten und den Doppelbänken (Tiefe der Bänke – 1440/1640).

### Schreibtischtype



Einfacher Schreibtisch



Schreibtisch mit Rand-einkerbung für Kabel-führung



Schreibtisch mit Aus-sparung für Kabel-durchlass und Kabel-führung

### Metallbalken

- Metallrohre - 40x20 mm;
- Mit geschweißten Metallplatten für Fixierung der Beine;
- Pulverbeschichtetes Metall, Farbe passt zu den Beinen.

### Beine

- Geschweißte Metallrohre - 40x40 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Höhenverstellbare Kunststofffüße (+10 mm).

## GARANTIE

- 5 Jahre

### Muss bestellt werden

(für Schreibtische mit Aussparung)



Kabeldurchführung aus Metall: 317x119 mm, H=27 mm

### Optional



Steckdosen-blocks



Kabelführungen



Kabelklemmen



Kabelkanäle