


NOVA U Tische



H 740



L 1200; 1400; 1600; 1800
W 700; 800



L 1200; 1400
W 600



L 2400; 2800; 3200; 3600
W 800



L 1200; 1400; 1600; 1800
W 800



L 1200; 1400; 1600; 1800
W 1440; 1640



L 2400; 2800; 3200; 3600
W 1440; 1640



L 1200; 1400; 1600; 1800
W 1440; 1640



L 1400; 1600; 1800
W 1200



Ø 2810



L 800
W 600



L 600
W 800



L 1440; 1640
W 600

Die Länge der 2 oder 4 Schreibtischbank kann verlängert werden, indem Sie Ergänzungseinheiten bestellen.
Wir empfehlen bis zu 6 Doppeleinheiten.

EIGENSCHAFTEN

- Einfache Montage und Demontage - „Metall auf Metall“-Konstruktion
- Nur ein Werkzeug für die Montage (DIN911 S5)

QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 527-1:2011
- LST EN 527-2:2017
- LST EN 1730:2012

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Schreibtisch

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- 10 mm Abstand zwischen den Beinen und der Tischplatte;
- 40 mm Abstand zwischen den Tischplatten und den Doppelbänken (Tiefe der Bänke – 1440/1640).

Metallbalken

- Metallrohre - 40x20 mm;
- Mit geschweißten Metallplatten für Fixierung der Beine;
- Pulverbeschichtetes Metall, Farbe passt zu den Beinen.

Beine

- Geschweißte Metallrohre - 40x40 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Höhenverstellbare Kunststofffüße (+10 mm).

Schreibtischtype



Einfacher Schreibtisch



Schreibtisch mit Randeinkerbung für Kabelführung




Schreibtisch mit Aussparung für Kabeldurchlass und Kabelführung

GARANTIE

- 5 Jahre

Muss bestellt werden

(für Schreibtische mit Aussparung)



Kabeldurchführung aus Metall: 317x119 mm, H=27 mm

Optional



Steckdosenblocks



Kabelführungen



Kabelklemmen



Kabelkanäle