

FLIP-TOP and FOLDING Konferenztische



EIGENSCHAFTEN

FLIP-TOP Konferenztisch

- Tischplatte kann umgeklappt und die Tische so platzsparend gelagert werden;
- Mit dem Klappmechanismus und den Rollen können die FLIP-TOP Tische schnell aufgestellt und vom Benutzer eingestellt werden;
- Bolzenverbindungen (ohne Schrauben);
- Einfache Montage und Demontage - „Metall auf Metall“-Konstruktion;
- Nur ein Werkzeug für die Montage (DIN911 S5).

FOLDING Konferenztisch

- Durch den Klappmechanismus können die KLAPPTISCHE schnell aufgestellt werden;
- Sobald die Füße umgeklappt sind, können die Tische platzsparend gelagert werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



FLIP-TOP

Tischplatte

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Wir empfehlen den Erwerb von Zwischenstücken, um Höhenunterschiede zwischen den Schreibtischen beim Zusammenstellen zu vermeiden (COZ002).

Gestell

- Metallbalkenrohr – 100 x 40 mm;
- Flip-Top Mechanismus, Rohr – 50 x 25 mm;
- Pulverbeschichtete Metallzarge in dunkelgrau.

Beine

- Hergestellt aus Metallrohre;
- Ouales vertikales Metallrohr 76 x 25 mm mit Gussmetallgestell;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Jedes Bein hat zwei Ø 60 mm Rollen mit Bremsen.



FOLDING

Tischplatte

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante.


Beine

- Geschweißte Metallrohre – Ø 30 mm;
- Verchromtes Metall.

BEREICH


FLIP-TOP

1400, 1600



FOLDING


1400



GARANTIE

- 5 Jahre

Optional



Verbindungen zum Zusammenschließen von Tischplatten (2 Stk.)