

# Steelforce Pro 670 SLS



## Zweistufig, Steh-Sitz elektrisch höhenverstellbar

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Höhe (mm)              | min. 615 / max. 1275      |
| Hub (mm)               | 660                       |
| Geschwindigkeit (mm/s) | 39                        |
| Breite (mm)            | min. 1100 / max. 1700     |
| Tiefe der Kufen (mm)   | 750                       |
| Säulengröße (mm)       | 60 x 90                   |
| Tragkraft (kg)         | 80                        |
| Geräuschpegel dB(A)    | <55                       |
| Leistung               | 220-240Vac, 50-60Hz, 2.5A |
| Steckertyp             | Schuko (austauschbar)     |
| Bruttogewicht (kg)     | 32                        |

Beine, Kufen, Traversen und Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl. Softstart- & -Stoppfunktion, geringer Energieverbrauch

## Erhältliche Farbausführungen

|                  |   |               |                  |
|------------------|---|---------------|------------------|
| Silber RAL 9006  | ● | Artikelnummer | SLS50300000383EU |
| Weiß RAL 9016    | ○ |               | SLS50300000329EU |
| Schwarz RAL 9005 | ● |               | SLS50300000390EU |

## Verpackungsmaße Einzelgestell

960 x 285 x 185 (LxBxH - mm)

## Verpackungsmaße Palette (20 Gestelle)

1140 x 1130 x 1060 (LxBxH - mm)

## Zubehör

Funktionale Erweiterungen unserer Steh-Sitz-Gestelle passend zu diesem Gestell finden Sie im Kapitel Zubehör.



Getestet nach Japan Standard von TÜV Rheinland.  
Getestet nach IEC 60335-1 von Intertek.

