

FLIP-TOP and FOLDING Konferenztische



EIGENSCHAFTEN

FLIP-TOP KONFERENZTISCH

- Tischplatte kann umgeklappt und die Tische so platzsparend gelagert werden;
- Mit dem Klappmechanismus und den Rollen können die FLIP-TOP Tische schnell aufgestellt und vom Benutzer eingestellt werden;
- Bolzenverbindungen (ohne Schrauben);
- Einfache Montage und Demontage - „Metall auf Metall“-Konstruktion;
- Nur ein Werkzeug für die Montage (DIN911 S5).

FOLDING KONFERENZTISCH

- Durch den Klappmechanismus können die Klapptische schnell aufgestellt werden;
- Sobald die Füße umgeklappt sind, können die Tische platzsparend gelagert werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

FLIP-TOP



Tischplatte

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Wir empfehlen den Erwerb von Zwischenstücken, um Höhenunterschiede zwischen den Schreibtischen beim Zusammenstellen zu vermeiden (COZ005).

Gestell

- Metallbalkenrohr – 100x40 mm;
- Flip-Top Mechanismus, Rohr – 50x25 mm;
- Pulverbeschichtete Metallzarge in dunkelgrau.

Beine

- Hergestellt aus Metallrohre;
- Ovale vertikales Metallrohr 76x25 mm mit Gussmetallgestell;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Jedes Bein hat zwei Ø60 mm Rollen mit Bremsen.

FOLDING



Tischplatte


- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante.

Beine


- Geschweißte Metallrohre – Ø30 mm;
- Verchromtes Metall.

BEREICH

FLIP-TOP



FOLDING



Optional



Verbindungen zum
Zusammenschließen von
Tischplatten