

OPTIMA Besprechung- und Niedriger Beistelltische



QUALITÄTSSTANDARD

- LST EN 527-1_2011
- LST EN 527-2_2003
- Alle Schreibtische entsprechen der Norm LST EN 527-3_2003.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TISCHE MIT METALLROHRBEINEN

Tischplatte

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Schreibtischhöhe – 720 mm.

Metallrahmen

- Metallrohr – 50x20 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall, standardmäßig Metallic;
- Im Werk montiert und an der Tischplatte befestigt.

Beine

- Metallrohr – Ø50 mm;
- Pulverbeschichtetes Metall;
- Höhenverstellbare Kunststofffüße (+10 mm);
- Beinhöhe – 695 mm.

Zubehörteile

- Einfache und schnelle Montage;
- Bolzenverbindungen (ohne Schrauben).

TISCHE MIT KNEIBLENDEN UND KAFFEETISCHE

Schreibtisch

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Tisch mit Knieblenden, Höhe – 720 mm, Kaffeetischhöhe – 400 mm.

Beine

- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Höhenverstellbare Kunststofffüße (+10 mm).

Knieblende


- 25 mm MFC (Melamin) mit 0,5 mm ABS-Kante.

Zubehörteile

- CAMS mit Verbindungsbolzen.

BEREICH


Konferenztische (Metallrohrbeine und Fußabschirmung)




$\varnothing 1000, \varnothing 1200$



2000, 2400




2000



2400


Kaffeetische (mit Fußabschirmung)



600



1000



$\varnothing 650$